
AIRCOL SR 68

Lubrifiant synthétique pour compresseur d'air

Applications :

Le lubrifiant AIRCOL SR 68 est une huile synthétique sans ester, pour compresseurs rotatifs à vis.

Castrol AIRCOL SR 68 est particulièrement adapté pour les compresseurs rotatifs à vis lubrifiés par injections.

Propriétés :

- Remarquable résistance à l'oxydation pour une durée de mise en service prévue au-delà de 8000 heures.
 - Lubrifiant détergent pour une durée de vie plus longue des filtres et des éléments séparateurs
 - Excellent pouvoir de désémulsion d'eau pour un contrôle plus aisé des niveaux d'huile dans le condensat
 - Formule sans ester afin d'éliminer toute possibilité d'hydrolyse en présence d'eau et aux hautes températures
 - Haut Indice de Viscosité améliorant l'étanchéité durant les opérations autorisées aux températures ambiantes basses
-

Spécifications

Classé DAJ selon ISO 6743/4.

Caractéristiques :

Test	Méthode	Unités	68
Couleur	Visuelle	-	Limpide
Densité à 20°C	NFT 60-172	-	0.841
Viscosité à 40°C	NFT 60-100	mm ² .s ⁻¹	68
Viscosité à 100°C	NFT 60-100	mm ² .s ⁻¹	10.7
Indice de viscosité	NFT 60-136	-	>130
Point d'écoulement	NFT 60-105	°C	< -33
Point d'éclair °C	NFT 60-118	°C	>230