

Rustilo™ DW 330

Fluide de protection hydrofugeant désaromatisé

Description

Castrol Rustilo™ DW 330 (anciennement appelé SafeCoat™ DW 33) est un fluide hydrofugeant de haute qualité pour protection anti-corrosion de très longue durée dans des conditions difficiles.

Norme ISO L 6743/8 RFF

Application

- Protection de pièces ou d'ensembles métalliques lors de transports par voie maritime.
 - Protection très longue durée quand un film protecteur ferme est recherché.
- Exemples d'application typiques : réducteurs, câbles d'acier, pièces détachées.

Durée de protection :

- A l'intérieur : 24 mois
- A l'extérieur : 12 mois

Propriétés et Avantages

- Effet dewatering puissant permettant un traitement à vitesse élevée.
- Film protecteur résistant aux manipulations.
- Meilleures conditions de travail (teneur en aromatiques < 0,05 %).
- Faible impact sur l'environnement (absence de baryum).
- Résistant aux agressions du brouillard salin et aux forts taux d'humidité.
- Séparation rapide de l'eau déplacée.
- Risques d'incendie réduits (point éclair élevé).
- Séchage complet en 120 minutes environ à 20°C.

Homologation PSA : T857740290

Homologation SNECMA : DMR 75622

Caractéristiques

	Méthodes	Unités	Valeurs
Aspect	Visuelle	-	Liquide trouble
Couleur	Visuelle	-	Brun foncé
Masse volumique à 15°C	NFT 60-172	kg/m ³	836 (Type)
Point éclair	ASTM D 93	°C	> 61,5
Aspect film protecteur	Visuelle	-	Opalescent
Consistance film protecteur	Visuelle	-	Ferme et cireuse
Epaisseur film protecteur	-	µm	7
Pouvoir couvrant moyen	-	m ² /kg	60 (Type)

Informations Complémentaires

Précautions d'emploi :

De par sa formulation, Rustilo DW 330 peut présenter deux phases.

Il faut de ce fait l'homogénéiser avant utilisation afin qu'il puisse assurer ses pleines performances.

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Ce produit s'appelait auparavant Safecoat™ DW 33. Son nom a été modifié en 2015.

Rustilo™ DW 330

29 Nov 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

Tel : 01.34.22.40.00 Fax : 01.34.22.76.70

www.castrol.com/industrial